



## SAPATO DE PROTEÇÃO AITANA

### FICHA TÉCNICA

SAPATO DE PROTEÇÃO AITANA S3S

#### Descrição

Sapatilhas de segurança com fecho de atacadores. Peito do pé duro no tecido técnico com fibras de alta tenacidade, que oferece a mais alta resistência à abrasão e a máxima respirabilidade com reforço na biqueira e lateral, forrado interior D'DRY de material têxtil e gola no tornozelo, ambos acolchoados.

Biqueira de segurança composta resistente a 200 J e planta anti-perfuração têxtil. Nível de proteção S3S+SR+HI+CI+FO S3S = calçado de segurança com biqueira resistente a impactos de energia equivalente a 200 J e compressão de 15 KN, parte traseira fechada, antiestático, absorção de energia na área do salto, resistência ao peito do pé à penetração e absorção de água, resistência à perfuração da planta não metálica tipo PS, sola com resfriado altes.

Palmilha D'WALK acolchoada de material têxtil em espuma bicomponente, que copia a marca do pé. Sola D'LIGHT, ultraleve e flexível. Adequado para lavagem na máquina até 40°.

Sola D'LIGHT ultra leve, flexível, composta por uma estrutura de EVA com retorno de energia ao andar e grande absorção de impactos, juntamente com duas placas antiderrapantes de TPU. Adequado para lavagem na máquina até 40°.

Certificado CE, norma EN-ISO-20345: 2022 UE 425/2016. SR = resistência ao deslizamento no chão de azulejo cerâmico com glicerina HI= isolamento térmico do piso que permite reduzir o aumento da temperatura. CI= isolamento térmico do piso contra o frio que limita a redução da temperatura.

Os sapatos Aitana são laváveis à máquina até 40°C.

Nível de proteção S3S+SR+HI+CI+FO

#### Tamanhos

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

